

### ■ GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sapanca-Adapazarı Fabrikasında ürettiği Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarının aşağıdaki şartlarda garanti vermektedir. Onduline Levhalar Türkiye'de geçerli Uluslararası CEN-EN 534 ve TS EN 534 + A1:2010\* kalite istikrar şartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhaları mevcut TSE Sertifikaları ile onaylanmıştır.

Onduline Avrasya A.Ş., Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarının su geçirmezliğini, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde satın alma tarihinden itibaren 15 yıl (180 Ay) süreyle garanti etmektedir.

Garanti yararlanıcısı, malzemenin kullanılacağı binanın sahibi olan tüketicidir.

Kusurun kabulü halinde Onduline Avrasya A.Ş. aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde kusurlu malzemenin ibrazına karşılık, kusurlu malzemeyi yenisiyle değiştirecektir. Bu garanti yalnızca kusurlu malzemenin yenisiyle değiştirilmesini kapsamakta olup nakliye, işçilik ve diğer masrafları kapsamamaktadır. Su sızıntısının başka hasarlarla yol açtığı durumlarda söz konusu hasar Garanti Belgesi kapsamında yer almaz. Kusurun kabulü halinde Onduline Avrasya A.Ş. aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde kusurlu malzemenin ibrazına karşılık, kusurlu malzemeyi yenisiyle değiştirecektir. Bu garanti yalnızca kusurlu malzemenin yenisiyle değiştirilmesini kapsamakta olup nakliye, işçilik ve diğer masrafları kapsamamaktadır. Ayrıca aksesuarların (çivi, sırt, oluk gibi) veya altyapıların (OSB gibi) kullanımını da kapsamamaktadır. Su sızıntısının başka hasarlarla yol açtığı durumlarda söz konusu hasar Garanti Belgesi kapsamında yer almaz. Yetkili satıcı, Garanti Belgesi'ni, arızalı malzeme numunesini (en az 1 tam levha) ve Garanti Belgesi kapsamındaki malzemenin arızalı olduğunu belirten, belge sahibinin imzasını taşıyan raporunu üretici firmaya gönderecektir. Yukarıda belirtilen tespit rapuru kapsamında yapılacak inceleme sonucuna göre nakliye, işçilik ve diğer giderler hariç tutulmak üzere aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat ödenilecektir.

Bu garantinin Onduline Avrasya ürünlerinin satıldığı tüm coğrafyalarda geçerli olması için web sitemizde yer alan montaj şartnamelerine ve teknik ayrıntılara uyulması gerekmektedir. Teknik ve montaj ayrıntılarına web sitesinden ulaşamadığı durumlarda Onduline Avrasya personeline yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Garanti belgesinde yer alan tüm şartların ve gerekliliklerin karşılanması durumunda Onduline Avrasya, garanti belgesini inceleyip onaylayabilmektedir.

\*TS EN 534 + A1 Kasım 2010 Yıvli Bitüm Levhalar - Ürün Özellikleri ve Deneyim Yöntemleri. Bu standart, ilgili Avrupa standardı esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilmiştir.

### ■ GARANTİ ŞARTLARI

Onduline Avrasya Yetkili Satıcısı (satıcı), müşteri (son kullanıcı) tarafından talep edilmesi halinde, Onduline Avrasya A.Ş. tarafından hazırlanıp onaylanan garanti belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Müşteri, ürün faturasını, ödeme belgelerini ve garanti belgesini son kullanma tarihine kadar saklamak ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Çatı konstrüksiyonunun, İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odalarının Teknik Tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir.

Müşteri, Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarının çatıya montajı konusunda Onduline Avrasya A.Ş. Teknik Broşürlerinde belirtilen talimat ve kurallara uymakla yükümlüdür. İlgili teknik broşüre web sitemizden de ulaşılabilir. ( tr.onduline.com/tr)

Müşteri, Onduline Çatı Kaplama Levhalarının çatıya montajında Onduline Avrasya A.Ş. tarafından satılan mahya başlığı, çivi vb. aksesuarları veya aynı özellikli ve performans özelliklerine sahip benzer ürünleri kullanmakla yükümlüdür. Garanti Belgesinin geçerliliği bu kullanım yükümlülüğüne bağlıdır. Onduline Çatı Kaplama Levhaları, Onduline markalı olmayan aksesuarlarla kullanılması durumunda garanti kapsamı dışındadır. Müşteri, Onduline Çatı Kaplama Levhalarının çatıya montajında Onduline Avrasya A.Ş. tarafından satılan mahya başlığı, çivi vb. aksesuarları kullanmakla yükümlüdür. Garanti Belgesinin geçerliliği bu kullanım yükümlülüğüne bağlıdır. Onduline Çatı Kaplama Levhaları, Onduline markalı olmayan aksesuarlarla kullanılması durumunda garanti kapsamı dışındadır. Onduline levhaların ilk montajından sonra sökülmesi, yeniden döşenmesi, değiştirilmesi veya tamiri için Onduline Avrasya A.Ş.'den yazılı izin alınması zorunludur.

Müşteri, Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarını çatıya monte etmeden önce incelemek ve herhangi bir kusuru ürünü satın aldığı satıcıya (Onduline Avrasya A.Ş. Yetkili Satıcısı) bildirmekle yükümlüdür. Kusurlu malzemeler asla kullanılmamalıdır.

Müşteri, satın aldığı Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarında bir kusur tespit etmesi halinde, kusurun cinsi ve şekli ile etkilenen levha sayısı hakkında satıcıya (Onduline Avrasya A.Ş. Yetkili Satıcısı) yazılı olarak ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüdür. Onduline'deki Kusurlar

Armoline Çatı Kaplama Levhaları, Onduline Avrasya A.Ş.'nin onayı ve yazılı izni olmadan düzeltilemez.

### ■ ÖNEMLİ KUSURLAR

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarından binaya su sızıntıları olması bir kusur olarak kabul edilmektedir.

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarındaki renk değişimi kusur olarak kabul edilmemektedir.

Aynı tip ve renk kodundaki Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhaları arasındaki renk tonu farklılıkları kusur olarak değerlendirilmemektedir.

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhaları üzerinde 10 cm<sup>2</sup>'den küçük bitüm lekeleri kusur olarak değerlendirilmemektedir.

Onduline Çatı Kaplama Levhalarının kenarlarındaki 10 mm'den küçük kenar kusurları kusur olarak değerlendirilmemektedir.

Onduline Çatı Kaplama Levhalarında  $\pm$ 10'a kadar kalınlık farklılıkları kusur olarak değerlendirilmemektedir.

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarının en ve boyunda  $\pm$ 65'e kadar olan değişimler kusur olarak değerlendirilmemektedir.

### ■ GARANTİ SINIRLAMALARI

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhalarının çatıya montajı sırasında Onduline Avrasya A.Ş. Teknik Broşürlerinde belirtilen talimat ve kurallara uyulmaması sonucu oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Uygunsuz depolama (paletlerin üst üste istiflenmesi, paletlerin güneş ve yağmurdan korunmaması, kapalı olmayan alanlarda depolanması) ve uygunsuz taşıma sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Onduline levhalarının paletten alınırken üst üste sürüklenmesi sonucu oluşan hasar garanti kapsamında değildir.

İmar Kanunu, İmar Yönetmelikleri ve Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odalarının Teknik Uygulama Şartları hükümlerine uygun olarak çatı yapısının tasarlanmaması ve inşa edilmemesinden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Onduline Çatı Kaplama Levhalarının yanlış taşınması veya depolanmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Çatı bakımı ve onarımının uygunsuz şekilde yapılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Anormal mekanik darbe, zorlanma ve kimyasal etkiler sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Onduline teknik broşürlerinde ve montaj kılavuzlarında belirtilen özellik ve kullanım performansına sahip olmayan aksesuarların kullanımı sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Buhar bariyerinin yanlış monte edilmesi veya eksik olması, çatı arasında ve/veya çatı boşluğunda yetersiz havalandırma nedeniyle oluşan yoğuşma sonucu gerçekleşerek çatı konstrüksiyon elemanlarında, yapıda ve iç donanımlarda hasara yol açan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Yapının zemine oturmaması ve çatı konstrüksiyonunda meydana gelen hareketler sonucu oluşan kot farklılıkları ve oturmalarından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Onduline tarafından kaplanan çatı veya altyapıyı etkileyen doğal afetlerden (yıldırım düşmesi, kasırgalar, depremler, fırtınalar, dolu, aşırı sıcak ve soğuk hava gibi), savaş koşulları, askeri işgal, istila, ayaklanmalar, sokak eylemleri, nükleer patlamalar ve radyasyon, radyoaktif kontaminasyon, korozif maddelerden yayılan gazlar, duman ve benzeri çevresel olaylardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanıcı müdahalesi sonucu oluşan hasarlar, buz sarıklıklarının sebep olduğu hasarlar ve hayvanların sebep olduğu hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Onduline Avrasya A.Ş. dışındaki hiçbir üretici, Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhaları için beyanda bulunamaz veya garanti veremez. Onduline Avrasya A.Ş.'nin hiçbir temsilcisi, çalışanı, dağıtıcısı veya satıcısı, bu sözleşmenin şartlarını herhangi bir şekilde değiştiren herhangi bir ifade, vaat veya anlaşma yapma veya ima etme yetkisine sahip değildir.

Bakım ve onarım amaçlarıyla çatıya çıkacak personelin, Yüksekte Çalışma Talimatı (31153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ) kapsamında sertifikalı olması ve çatıdan geçecekleri bölümlerde aşıp destek veya merdiven kullanması gerekmektedir.

Bu garanti kapsamındaki talepler, garanti süresi sona ermeden önce gönderilmelidir.

### ■ ONDULINE ARMOLINE ÇATI KAPLAMA LEVHALARINI KORUMAYA YÖNELİK KURALLAR

Onduline Armoline Çatı Kaplama malzemelerinin bakımı son tüketicinin sorumluluğundadır. Proje şartlarına uygun olarak hazırlanmış bir alt yapı üzerine doğru şekilde monte edilen Onduline ARMOLINE Çatı Kaplama Levhaları, aşağıdakiler dışında herhangi bir özel bakım gerektirmez:

Onduline Armoline Çatı Kaplama malzemelerinin estetik özelliklerini ve performansını korumak için çatıda yılda en az bir kez hasar ve su sızıntısı denetimi yapılmalıdır.

Çatının yıllık bakımı sırasında rüzgârla gelen ağaç dalları, tahta parçaları veya diğer nesnelere elle temizlenmelidir. Yapraklar, toz ve diğer birkirintiler

Onduline levhalara hasar vermeyecek yumuşak bir fırçayla, basınçlı hava veya 50 barı aşmayan su basıncıyla temizlenmelidir.

Çatıdan yağmur suyunun kolayca tahliye edilebilmesi için yağmur oluklarının iç kısımlarının tercihen basınçlı su ile temizlenmesi gerekir.

Çatıdaki kar temizlenirken çatıya zarar vermeyecek için keskin ve sivri uçlu aletler kullanılmamalıdır. Temizlik işleminin ardından çatıda en az 10 cm kalınlığında koruyucu bir kar tabakası bırakılmamalıdır.

Çatıda üretim hatasından bağımsız olarak oluşan hasarların, zamanla daha büyük sorunlara yol açmaması ve daha büyük hasarlara sebep olmaması için zamanında onarılması gerekmektedir.

Bina çevresindeki ağaçlar veya dallar şiddetli rüzgâr nedeniyle kırılarak çatıya ciddi hasar verebilmektedir. Çatıya düşen yapraklar yağmur oluklarını tıkayarak tüm drenaj sisteminin kullanılmaz hâle gelmesine neden olabilmektedir. Ağaçlardan çatılara düşen polenler çatı malzemesini lekeleyebilir, ağaçların gölgesinde kalan çatı yüzeylerinde küf ve yosun oluşumu meydana gelebilir. Bu nedenle yüksekliği çatı seviyesini aşan ağaçların, binaya 5 metreden daha yakın mesafede yetiştirilmesine izin verilmemesi ve ağaçlardan dökülen yaprak, dal, polen ve tohum gibi nesnelere çatı üzerinde birikmesi önlenmelidir.

### ■ ARMOLINE ÇATI KAPLAMA LEVHALARININ DEPOLAMA KURALLARI

Onduline Armoline Çatı Kaplama levhaları ve aksesuarları birlikte saklanmalıdır.

Onduline Armoline çatı kaplama malzemeleri, en az +5°C ile en fazla +30°C arasındaki sıcaklıklarda, orijinal paletleri üzerinde yatay olarak depolanmalıdır. Palet üstleri plastik ambalajla örtülmelidir.

Açılan paletler, Onduline çatı kaplama levhaları ve aksesuarlarının toz ve döküntüden korunması için tekrar plastik ambalajla kaplanmalıdır.

Onduline Armoline çatı kaplama malzemeleri iyi havalandırılan bir kuru depolama alanında, güneş ışığına doğrudan maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.

Islak zeminde depolanan paletler su emerek paletin alt kısmından başlayarak levhalarda hasara yol açabilir ve buharlaşan su, levhalarda küf oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle Onduline paletleri kuru ve sert bir yüzeyde, nemsiz ortamda saklanmalıdır.

İstimali depolarda saklanan Onduline Armoline Çatı Kaplama levhaları, ısıtıcı aygıtlardan en az 1 metre mesafede konumlandırılmalıdır.

Depolama alanında Onduline Armoline çatı kaplama levhaları ile hasara neden olabilecek agresif kimyasal maddelerin temas etmesi önlenmelidir.

Onduline paletleri, üstlerine OSB veya kontrplak levhalar ve Onduline oluklu sert polistiren köpük yerleştirilerek, iç mekân depolama alanında 2 sıra hâlinde depolanabilir. Aksesuar paletleri asla birbirinin üzerine yığılmamalıdır.

Palet/ambalaj içerisinde herhangi bir nedenle ıslanan Onduline ARMOLINE Çatı Kaplama Levhaları, tamamen kuruyana kadar açık havada bekletilmelidir. Kuruduktan sonra ise kirden ve tozdan korumak amacıyla tekrar plastik örtüyle dikkatli bir şekilde kaplanmalıdır.

Onduline Armoline kaplama malzemeleri, hurda malzemelerle aynı alanda saklanmamalıdır.

### ■ TAZMİNAT TÜRÜ VE KAPSAMI

Onduline Avrasya Fabrika Laboratuvarında incelenen ürünün kusurlu bulunması durumunda ve Garanti Belgesi ile satın alma belgesi sunulması şartıyla tazminat prosedürü başlatılacaktır.

Kusurlu ürünlerin yerine, Garanti Belgesi şartlarına uygun olarak sayısı belirlenecek yeni ürünler verilecektir.

Onduline Avrasya A.Ş., Garanti Belgesi'nin ilk 7 maddesinde sayılanlar dışında bir nedenle kusurlu olduğu tespit edilen tüm ürünlerin yerine, satın alma tarihinden itibaren ilk 60 ay boyunca yeni ürünler sağlayacaktır.

Onduline Avrasya A.Ş. 61. aydan itibaren Madde 8.5'te yer alan formüle göre kusurlu ürünlerin değişimine kısmen katkıda bulunacaktır.

Onduline Katkısı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

% Onduline Katkısı = 100 - [(Ürünün kullanıldığı toplam ay - 60) x 0,8]

Onduline Avrasya A.Ş.'nin kusurlu ürünlerin değiştirilmesine katkıda bulunma yükümlülüğü 180. ayın (15 yıl) tamamlanmasıyla son bulacaktır.

### RENK GARANTİSİ VE KAPSAMI

Onduline, Armoline çatı kaplama levhası ve ilişkili aksesuarların renk dayanıklılığını aşağıdaki şekilde garanti etmektedir:

İlk 5 Yıl (Tam Kapsam): Onduline kusurlu çatı kaplama levhalarının ve ilişkili aksesuarların değişim masraflarının %100 karşılayacaktır. Kapsam, bu garanti kapsamında tanımlanan renk kusuruna sahip ürünler için geçerlidir. (Sadece malzeme için geçerlidir.)

İkinci 5 Yıl (Kısmi Kapsam): Onduline kusurlu çatı kaplama levhalarının değişim masraflarının %50'sini karşılayacaktır. (Sadece malzeme için geçerlidir.)

Bu renk garantisi, Onduline ürünlerinin montajından itibaren 10 yıl geçerlidir. Zarar tazminatı yalnızca yedek ürün olarak sunulacak olup nakit ödeme yapılmayacaktır.

Bu garantinin amaçları kapsamında "renk ve yüzey kusuru" aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: Yüzey Erozyonundan Etkilenen Çatı Kaplama Ürünleri, yüzey kaplamasında aşınma gösteren ve orijinal gri veya kırmızı rengin siyaha dönmesi gibi düzensiz renk değişimleri gösteren ürünlerdir.

Kusursuz Çatı Kaplama Ürünleri; güneş ışığına (UV), yağmura veya diğer iklim koşullarına maruz kalma gibi çevresel etkenler nedeniyle doğal olarak aşınmış ürünleri kapsamaktadır. Normal hava koşullarında orijinal rengin (gri veya kırmızı) hafif ve eşit oranda solmuş olması beklenir ve bu bir kusur olarak kabul edilmez. Ayrıca çevresel etkilere (toz, kirlenici maddeler gibi) veya yetersiz bakıma (döküntü, yapraklar gibi) bağlı renk solması bu garanti kapsamında değildir.

Kararına derecesi şu şekilde belirlenmektedir:

Renk ölçümü, bir numuneye belirli dalga boylarında ışık uygulanarak numunenin bu ışığı emme veya yansıtma yeteneğinin değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Spektrofotometre kullanılarak, numunenin belirli dalga boylarında emdiği veya yansıttığı ışık miktarı ölçülür. Bu ölçümler renk özelliklerini ve birleşimlerini belirlemede kullanılmaktadır.

Çatının her bir tarafından seçilen oluklu bitüm levhaların yüzeyi spektrofotometre ile ölçülerek, referans değere göre L\* değerleri değerlendirilmektedir. Ölçüm sayısı ve ölçülecek levhalar aşağıdaki tabloya göre belirlenmektedir.

\*L değeri ölçümle belirlenen bir sonuç değeridir.

Çatı kenar alanı (A)	Ölçülecek levha sayısı	Ölçüm/levha sayısı	Ölçüm/kenar sayısı	Toplam ölçüm sayısı (çatının 4 bir kenar)
A < 50 m <sup>2</sup>	3	6	18	72
50 m <sup>2</sup> ≤ A < 100 m <sup>2</sup>	5	6	30	120
A ≥ 100 m <sup>2</sup>	10	6	60	240

Her bir \*L değeri ölçümü kaydedilir ve sonuç aşağıdaki formülle hesaplanır

$$\text{Formül: } \% S = \frac{n}{N} \times 100$$

% S = Kararma oranı

n = bir kenardaki ölçümlerin sayısı ve L\* ≤ 27,50

21/07/2025 - V03 - SAXXX

N= bir f kenarındaki toplam ölçüm sayısı

Kararma oranı (%) her kenar için ayrı hesaplanmaktadır.

Ölçüm ve hesaplamalar sonucunda, maksimum %20 oranında kararma oranının (%S) kabul edilebilir olduğu değerlendirilmektedir. %S değerinin %20'yi aşması durumunda ürünler kusurlu kabul edilmektedir. Kararma oranı (%) her kenar için ayrı değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki durumlar bu garanti kapsamı dışındadır: Dış Etkenlere (toz, hava kirlenici maddeler gibi) bağlı hasarlar veya renk solması.

Bakım eksikliğinden kaynaklanan renk ve yüzey değişiklikleri (biriken döküntüler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Yukarıda tanımlandığı gibi normal korozyon sonucu meydana gelen tüm renk veya doku değişiklikleri

Bu garanti kapsamında bir talepte bulunmak için Mal Sahibi veya yetkili temsilcisi, satın alma belgesi ve montaj tarihi bilgileri birlikte Onduline Montajcısı (veya doğrudan Onduline Avrasya) ile iletişime geçmelidir. Onduline garanti talebini değerlendirecek ve uygun çözümü belirleyecektir.

Bu garanti Onduline çatı ürünlerinin renk dayanıklılığı için sunulan özel bir garantidir. Bu, sözlü veya yazılı fark etmeksizin daha önce verilmiş garantilerin veya beyanların yerini almaz.

### DİĞER HUSUSLAR

Onduline Armoline Çatı Kaplama Levhaları yalnızca su sızıntısına neden olabilecek malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Tüketici ve Onduline Avrasya A.Ş., kusurlu ürünlerin değiştirilmesinin Onduline Avrasya A.Ş. tarafından sunulan tek ve münhasır çözüm yolu olduğunu açıkça kabul etmektedir.

Onduline Avrasya A.Ş. başka hiçbir açık veya zımnı garanti sunmamaktadır. Onduline Avrasya A.Ş., bu garantide belirtilen yükümlülüklerin ötesinde pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk konusunda zımnı garantileri reddetmektedir.

Tazmin edilebilirlik veya zararın miktarı konusunda herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda Onduline Avrasya, yetkili yargı mercilerince yapılacak tespit sonucunda düzenlenecek tutanağa göre uyuşmazlığı çözümlenemeyi kabul etmektedir. Bununla birlikte taraflar, karara itiraz etme ve hukuki yola başvurma hakkını saklı tutacaktır.

Bu belgenin herhangi bir bölümünün herhangi bir nedenle geçersiz veya hükümsüz kılınması hâlinde geri kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu garanti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yorumlanacak olup garantiye ilişkin her türlü hukuki işlem yalnızca İstanbul mahkemelerinde yürütülecektir.

Bina Adresi.....  
Montaj Şirketi.....  
Montaj Tarihi.....  
Malzeme Türü.....  
Levha Sayısı.....  
Yetkili Bayi.....  
Üretici Şirket: ONDULİNE AVRASYA İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kozyatağı Değirmen Sokak, Nida Kule, D:No.18 Kat.8, 34742, Kadıköy/İstanbul

Onduline Yetkili Bayisi: Montaj Şirketi

Tarih / Damga / Yetkili İmza Tarih / Damga / Yetkili İmza